

FDV Kumgjennomføringer



FDV-dokumentasjon

Omfatter:	110/138 borepakning SBR for glatte rør (700020) 125/150 borepakning SBR for glatte rør (700025) 160/186 borepakning SBR for glatte rør (700030) 200/226 borepakning SBR for glatte rør (700035) 225/250 borepakning SBR for glatte rør (700040) 250/275 borepakning SBR for glatte rør (700045) 200 borepakning for DV-rør 225/262 (700060) 250 borepakning for DV-rør 284/331 (700062) 300 borepakning for DV-rør 340/391 (700064) 400 borepakning for DV-rør 455/482 (700066) 110/121 anboringsmansjett (303710) 160/177 anboringsmansjett (303700)
Anvendelse:	Som en fleksibel og tett gjennomføring mellom kum og rør. Dette for å oppnå et fleksibelt og tett ledningsnett.
Utførelse:	Pakningen monteres i et kjerneboret hull og rørenden monteres ved å føre rørenden igjennom pakningen.
Produsent:	Rockhan Technology Co.,LTD.
Importør:	BB Produkter VVA AS, Broen 1, 3170 SEM
Telefon:	959 23 000
Hjemmeside:	www.bbprodukter.no
E-post adresse:	info@bbprodukter.no

Tekniske data

Materiale:	Pakningen leveres i gummikvalitet SBR (Styren-Butadien)
Farge:	Svart
Gummihardhet:	40+/-5
Profil:	Profil og dimensjoner vil variere for ulike systemer.
Bestanddel:	Styrenbutadiengummi

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Lagring:	Lagres inne på stabilt underlag.
Holdbarhet:	Holdbarhet er maksimalt 3 år.
Brann-/Eksplosjonsfare:	Brennbart, men ikke eksplosjonsfare.
Service:	Produktet krever ingen service
Vedlikehold:	Ingen vedlikehold.
Skader:	Ved skade på produkt, bør dette erstattes med tilsvarende
Avfall:	Ved destruksjon sorteres produktet som brennbart avfall og forbrennes i godkjent anlegg.
Gjenbruk:	Energigjenvinning ved forbrenning.

Sem 16 oktober 2015.